

# 3DSV2 - Interface Page Web - Commande avec expédition pendant la garantie de l'autorisation

French English

Content

[Généralités](#)  
[Valorisation des demandes d'authentification et d'autorisation](#)  
[Pages associées](#)

## Généralités

Cette page précise les paramètres à utiliser pour l'authentification et l'autorisation pour une commande avec expédition dans la période de garantie du paiement.

Le numéro de carte peut être saisi par l'acheteur ou récupéré d'un wallet.

Prérequis:

- l'acheteur initie la commande en ligne depuis le site web marchand;
- le marchand utilise l'interface Page Web de Paiement;
- le marchand effectue la ou les captures dans la période de garantie du paiement. Cette période dépend de l'acquéreur mais vaut généralement 7 jours. Cette période est paramétrée dans le contrat Payline utilisé pour le paiement.

Dans ce scénario, Payline effectue, pour le compte du marchand, pendant la phase de commande:

- une demande d'authentification du montant total de la commande;
- une autorisation unique du montant total de la commande ;

## Valorisation des demandes d'authentification et d'autorisation

Nous donnons dans les tableaux ci-dessous les valeurs et la présence des champs spécifiques pour une commande avec expédition dans la période de garantie du paiement.

Paramètre	Présence	Commentaire
<b>Objet Payment (dans verifyEnrollment et doAuthorization)</b>		
amount	O	Montant total de la commande
action	O	100: pour une autorisation seule et une validation à l'expédition et saisie du numéro de carte par l'acheteur; 101: idem précédent avec validation automatique de l'autorisation;
mode	O	CPT: pour les paiements à la commande et à l'expédition DIF: pour une remise différée à date donnée par differedActionDate
differedActionDate	C	à valoriser si mode = DIF
<b>Object Order (dans verifyEnrollment et doAuthorization)</b>		
amount	O	Montant total de la commande
<b>Objet ThreeDSinfo (dans verifyEnrollment)</b>		

ChallengeInd	F	<p>Selon choix du marchand en fonction de son analyse de risque.</p> <p>Par défaut: No choice, c'est l'ACS qui décide du type d'authentification en fonction de sa propre analyse de risque.</p>
--------------	---	--

## Pages associées

- [3D Secure 2.0 - Comply with DSP2](#)
- [3DSv2 - Acquirer exemption](#)
- [3DSV2 - Direct Interface](#)
- [3DSV2 - Direct Interface - Authentication and Authorization](#)
- [3DSV2 - Direct Interface - JSON container format](#)
- [3DSV2 - Direct Interface - Recurring payments](#)
- [3DSV2 - Direct Interface - SDK Mobile partner](#)
- [3DSV2 - Functionalities](#)
- [3DSv2 - Increase frictionless](#)
- [3DSV2 - La liste des impacts Codes retour](#)
- [3DSV2 - Mail Order / Telephon Order \(MO /TO\) Payments](#)
- [3DSv2 - Webpage Interface](#)
- [Codes - ChallengeCancelInd](#)
- [Codes - ChallengeInd](#)
- [Codes - threeDSReqPriorAuthMethod](#)