Bascule à la source - Tests d'intégration sur les appels API Webservices

Contenu

Test d'intégration commerçant
Intégration directe

Plus d'information

Test d'intégration commerçant

Monext demande aux commerçants souhaitant bénéficier de ces fonctions de réaliser des tests d'intégration sur l'environnement d'homologation.

Intégration directe

Le commerçant doit réaliser une cinématique complète d'appels avec bascule.
Le scénario de test est le suivant :

Etape	Descriptif	Donnée de tests	Contrôles réalisés par Monext	Résultat
1	**Paiement d'une commande N°1 via un doAuthorization**			
1.a	Réalisation d'un appel au doAuthorization générant un code HTTP 408	Numero de carte à utiliser : `4970 1001 0120 4085` Le reste des informations reste au choix du commerçant	Endpoint est `services.payline.com` Controle du numéro de carte Header `x-failover-cause` absent Header `x-failover-duration` absent Header `x-failover-origin` absent Header `x-failover-index` absent	OK/KO

1.b	Seconde tentative d'appel au doAuthorization	Demande identique à 1.a
		Les header suivants doivent etre positionné :
		`x-failover-cause`
		`x-failover-duration`
		`x-failover-origin`
		`x-failover-index`
			Endpoint est `services-2.payline.com`
			Header `x-failover-cause` positionné à la valeur `HTTP_408`
			Header `x-failover-duration` non nul
			Header `x-failover-origin` positionné a `services.payline.com`
			Header `x-failover-index` positionné à 1
			Numero de carte identique à l'étape 1.a
			order.reference identique à l'étape 1.a
				OK/KO

2	**Paiement d'une autre commande N°2**			
2.a	Paiement d'un autre commande N°2	Numéro de carte à utiliser : [NUMERO DE CARTE STANDARD] Le reste des informations reste au choix du commerçant	Endpoint est `services.payline.com` Header `x-failover-cause` absent Header `x-failover-duration` absent Header `x-failover-origin` absent Header `x-failover-index` absent	OK/KO
3	**Paiement d'une commande N°3 via un doAuthorization**			

3.a	Réalisation d'un appel au doAuthorization générant un timeout sur l'application du commerçant après une attente de 30 secondes	Numero de carte à utiliser : `4970 1001 0120 6005` Le reste des informations reste au choix du commerçant.	Endpoint est `services.payline.com` Contrôle du numéro de carte Header `x-failover-cause` absent Header `x-failover-duration` absent Header `x-failover-origin` absent Header `x-failover-index` absent	OK/KO

3.b	Seconde tentative d'appel au doAuthorization	Demande identique à 1.a
		
		Les header suivants doivent etre positionné :
		
		`x-failover-cause`
		
		`x-failover-duration`
		
		`x-failover-origin`
		
		`x-failover-index`
			Endpoint est `services-2.payline.com`
			
			Header `x-failover-cause` positionné à la valeur `TIMEOUT`
			
			Header `x-failover-duration` non nul et environ `30000`
			
			Header `x-failover-origin` positionné à `services.payline.com`
			
			Header `x-failover-index` positionné à 1
			
			Numero de carte identique à l'étape 1.a
			
			order.reference identique à l'étape 1.a
				OK/KO

4	**Paiement d'une autre commande n°4**			
4.a	Paiement d'un autre commande n°4	Numéro de carte à utiliser : [NUMERO DE CARTE STANDARD] Le reste des informations reste au choix du commerçant	Endpoint est `services.payline.com` Header `x-failover-cause` absent Header `x-failover-duration` absent Header `x-failover-origin` absent Header `x-failover-index` absent	OK