

# Cofidis Pay - Intégration

## Contenu

[Comment configurer votre compte ?](#)  
[Comment proposer le paiement Cofidis à vos clients ?](#)  
[Champs obligatoires](#)  
[Comment réaliser des test ?](#)  
[Exemple de trames](#)  
[Les codes de retour](#)  
[Pages associées](#)

## Plus d'information

[Présentation du moyen de paiement](#)

## Comment configurer votre compte ?

Vous devez vous rapprocher de votre responsable de compte partenaire Cofidis pour obtenir les informations nécessaires permettant de configurer votre compte sur Monext Online (login du compte et mot de passe).

Vous devez réaliser des transactions tests pour valider le bon fonctionnement en production.

Créer le moyen de paiement, en homologation et en production :









1. Rendez-vous sur le centre d'administration dans l'onglet « Configuration » puis « Moyens de paiement ».
2. Un écran de recherche s'affiche, cliquez sur le bouton + « Nouveau moyen de paiement ».
3. Sélectionnez votre point de vente puis le type de moyen de paiement COFIDIS.
4. Renseigner les informations : identifiant Commerçant Cofidis, un libellé, un numéro de contrat de votre choix puis sélectionner votre devise. Cliquez sur le statut « Actif » et renseigner la valeur du champ Référence Commerçant chez Cofidis .




Le code (card\_code) du moyen de paiement est : COFIDIS

Les valeurs ci dessous vous seront fournis par Cofidis et elles sont obligatoires pour créer le moyen de paiement :

- Merchant ID
- Merchant Country
- Payment.Option
- Number Of Instalment
- Payment Method
- Waiting Period


Voici une représentation des valeurs possibles :

Pays	Logo France	Identifiant LOGO	Nom du logo	Payment Option
FR		PayLater	Logo30jours	DFPAY
FR		3xFR	Logo3XCB	3X
FR		4xFR	Logo3XCB	4X
FR		NxCBFR	Logo5x12xCB	LOAN
FR		CofidisPayFR	Logo5x10x20x	LOAN
FR		ProjexioFR	Logo10x36x	LOAN
	<b>Logo Espagne</b>	<b>Identifiant LOGO</b>		
ES		4xES	Logo4xcard	4X
ES		CofidisPayES	Logo6x12x24x	LOAN

	Logo Italie	Identifiant LOGO		
IT		Pagodil	LogoPagoDil	PDIL
	Logo Belgique	Identifiant LOGO		
BE		3xBE	Logo3X	3X
BE		CofidisPayBE	Logo6x12x18x	LOAN

Exemple de configuration Cofidis Pay en 4x :

### Informations

 Statut

Type de moyen de paiement : **COFIDIS**

Point de vente associé : **demoShop.com**

N° contrat  
COFIDIS4X

Libellé  
**COFIDIS4X**

Devise  
Euro (978)

Description  
**COFIDIS4X**

### Configuration spécifique au moyen de paiement

Merchant ID \*


Merchant Country \*  
**FR**

Payment Option  
**4X**

Number Of Instalment  
**4**

Payment Method  
**CARD**

Waiting Period  
**30**

Sélection du logo \*  
**Logo4xCB**


**i** Note : Indiquer le type de contrat dans l'alias Contract\_Number afin de faciliter votre intégration. Cela permet de retrouver le type de produit de la gamme Cofidis avec le contrat\_number dans la réponse du web service.

Le détail de la transaction indique les informations du partenaire :

COFIDIS	
ID transaction	011816494462401
COFIDIS_DATE_TRANSACTION	20230118

Comment proposer le paiement Cofidis à vos clients ?

Quand l'acheteur réalise un paiement avec Cofidis, il est redirigé vers les pages de Cofidis et selon les mensualités sélectionnées alors il pourra payer par carte bancaire ou par crédit.

Pour initier la page de paiement, vous devez appeler le service [doWebPayment](#).

Pour finir, quand le processus de paiement est terminé, le serveur de paiement Cofidis enverra les détails de la transaction à l'url de notification « `normal_return_url` ».

- Si l'acheteur annule l'opération, il sera redirigé sur les pages web de Monext Online (grâce à une l'URL fournie par le commerçant lors de l'appel à la plateforme Cofidis) avec un message d'erreur lui disant que sa transaction n'a pas pu aboutir.
- Si l'acheteur abandonne l'opération avant sa finalisation, le serveur de paiement Cofidis enverra les détails de la transaction à l'url de notification « `automatic_return_url` » fournie par le commerçant lors de l'appel à la plateforme Cofidis. Il s'agit d'une requête HTTP standard en POST.

Les fonctionnalités de paiement disponibles sont :

- **Paiement à la commande** : Renseignez le champ `payment.mode` à CPT et `payment.action` à 101 avec le service [doWebPayment](#).
- **Demande de remboursement partiel ou totale** : Utilisez la fonction [doRefund](#) de l'API Webservice avec le code `payment.action` à 421.
- **Demande d'information** : Les services [transactionsSearch](#), [getWebPaymentDetails](#) et [getTransactionDetails](#) sont également disponibles.

### L'initialisation d'un paiement

La fonction [doWebPayment](#) permet d'initialiser une transaction de paiement web.

Vous pouvez préciser si vous souhaitez un paiement à la commande : renseignez le champ `payment.mode` à CPT et `payment.action` à 101.

### Le web service [getWebPaymentDetails](#) et [getTransactionDetails](#)

Pour réaliser une demande de résultat de la transaction de paiement, Payline met à votre disposition ce web service.

Vous devez transmettre le jeton d'authentification (token de session) délivré par Monext Online lors de la demande d'initialisation (résultat de la fonction [doWebPayment](#)) pour obtenir un résultat détaillé du paiement.

### Transaction en cours de traitement : état En cours

En cas de problème sur le parcours de paiement, par exemple le ferme le navigateur ou réalise un back du navigateur, ou encore lors de l'utilisation du batch de paiement, la transaction peut avoir un état de transaction **INPROGRESS**.

Après le traitement ces transactions seront annulées ou remboursés, le commerçant peut alors redemander l'état de la transaction.

### Transaction en cours de validation : état En Attente

Ce moyen de paiement propose de générer des commandes avec un temps de validation. Votre commande sera en attente avec l'état **ONHOLD\_PAR TNER**, voir la description de la gestion des états et des [codes retour](#).

Il est recommandé de gérer cet état et d'indiquer l'état de la commande à votre acheteur.

### Transaction refusée/validée

Sur le retour de Cofidis, Monext crée une opération validée ou refusée liée à la commande.

Dans cette version, Payline peut demander l'état des dossiers.

### Validez votre intégration

Cette étape vous permet de contrôler que votre intégration est correcte :

- Réalisez un paiement complet avec votre moyen de paiement Cofidis Pay.
- Consultez le centre d'administration commerçant et validez le bon enregistrement de vos transactions de paiement dans votre système.

## Champs obligatoires

Afin de garantir le meilleur taux d'acceptation possible, Cofidis est à même de traiter de nombreux détails relatifs à la commande lors de la demande de paiement.

L'objectif est de pré-renseigner les champs du formulaire de paiement affiché au consommateur.

Ci-dessous la liste des informations que Monext Online est en mesure de transmettre à Cofidis.

Nous nous invitons à vous rapprocher de votre gestionnaire de compte Cofidis pour savoir quelles sont les informations importantes que vous devez renseigner par rapport à votre activité.

Le tableau ci-dessous donne la liste des informations dossier que vous pouvez transmettre directement à Cofidis avec le service [doWebPayment](#) de l'API [WebPayment](#) Monext Online.

Champs Monext Online	Description	Valeur préconisée	Obligatoire
<b>Acheteur</b>			
<a href="#">buyer.title</a>	Civilité MR / MME / MLLE		
<a href="#">buyer.lastName</a>	Nom du client		
<a href="#">buyer.firstName</a>	Prénom du client		
<a href="#">buyer.email</a>	Adresse électronique de l'acheteur		
<a href="#">buyer.mobilePhone</a>	Numéro de téléphone mobile		
<a href="#">buyer.ip</a>	Adresse IP de l'acheteur		
<a href="#">buyer.birthDate</a>	Date de naissance de l'acheteur	format date : AAAAMMJJ	
<a href="#">buyer.customerId</a>	Identifiant de l'acheteur		✓
<a href="#">buyer.legalStatus</a>	Type d'acheteur	1 : Person, 2 : Business	
<a href="#">buyer.legalDocument</a>	Numéro d'identification du document officiel		
<a href="#">buyer.legalDocumentType</a>	Type d'identification du document officiel	Valeur 1, 6, 5, 3 : <a href="#">Codes - LegalDocumentType</a>	
<a href="#">buyer.accountOrderCount</a>	Le nombre de commandes passées par l'acheteur		
<a href="#">buyer.accountCreateDate</a>	Date de création du compte de l'acheteur	Format : dd/mm/yy	
<a href="#">buyer.loyaltyMemberType</a>	Valeur : 0 : No program, 1 : Standard/Normal, 9 : Subscription in progress, 3 : Gold/Premium, 2 : Silver, 4 : Platinum	Format : dd/mm/yy	
<b>Facturation</b>			
<a href="#">buyer.billingAddress.phone</a>	Téléphone de la personne pour la facturation		
<a href="#">buyer.billingAddress.streetNumber</a>	Adresse pour la facturation		
<a href="#">buyer.billingAddress.street1</a>	Adresse de facturation		✓
<a href="#">buyer.billingAddress.street2</a>	Complément d'adresse		✓
<a href="#">buyer.billingAddress.zipCode</a>	Code postal ville de l'adresse		✓
<a href="#">buyer.billingAddress.cityName</a>	ville de l'adresse		✓
<a href="#">buyer.billingAddress.county</a>	Adresse pour la facturation		
<a href="#">buyer.billingAddress.country</a>	Adresse pour la facturation		
<b>Livraison</b>			
<a href="#">buyer.shippingAdress.name</a>			
<a href="#">buyer.shippingAdress.phone</a>	Téléphone pour la livraison.		
<a href="#">buyer.shippingAdress.street1</a>	Adresse pour la livraison.		
<a href="#">buyer.shippingAdress.street2</a>	Adresse pour la livraison.		
<a href="#">buyer.shippingAdress.zipcode</a>	Adresse pour la livraison.		
<a href="#">buyer.shippingAdress.cityName</a>	Adresse pour la livraison.		
<a href="#">buyer.shippingAdress.county</a>	Adresse pour la livraison.		
<a href="#">buyer.shippingAdress.country</a>	Adresse pour la livraison.		
<a href="#">buyer.buyerExtended. buyerExtendedHistory.totalAmount</a>	Montant total de l'historique des achats.		
<a href="#">buyer.buyerExtended. buyerExtendedHistory.orderCount6M onths</a>	Nombre de commandes passées par l'acheteur au cours des six derniers mois.		
<a href="#">buyer.buyerExtended. buyerExtendedHistory.orderAmount6 Months</a>	Montant total des commandes passées au cours des six derniers mois.		

<a href="#">buyer.buyerExtended.buyerExtendedHistory.firstOrderDate</a>	Date de la première commande.	Stocké par Payline en JSON : <a href="#">DD/MM/YYYY hh:mm:ss</a>	
<a href="#">buyer.buyerExtended.buyerExtendedHistory.lastOrderDate</a>	Date de la dernière commande.	Stocké par Payline en JSON : <a href="#">DD/MM/YYYY hh:mm:ss</a>	
<b>Paiement</b>			
miscData	Clé : " <b>preScore</b> ", valeur défini entre commerçant et Cofidis. Clé : ' <b>Cofidis_offerId</b> '	La règle de construction du <b>prescore</b> est à définir entre le commerçant et Cofidis.	
merchantName	Nom du commerçant affiché sur la page d'authentification.		
languageCode	Affichage de langue de la page.		
subMerchant.subMerchantId	ID du sous marchand.		
payment.action	Type de paiement	Valeur : 100, 101	✓
payment.amount	Montant de l'opération		✓
<b>Commande</b>			
<a href="#">order.ref</a>	Référence de la commande	truncate (order.reference, 15)	✓
<a href="#">order.amount</a>	Montant de la commande		
<a href="#">order.currency</a>	Devise de la commande		✓
<a href="#">order.deliveryMode</a>	Mode de retrait	Cf. <a href="#">Values for deliveryMode</a> : 1, 2, 3, 4, 5, 10, 999	
<a href="#">order.deliveryCharge</a>	Montant de la livraison	Montant en plus petite unité	
<a href="#">order.deliveryTime</a>	Type de livraison	Cf. <a href="#">Values for deliveryTime</a> : 1, 2, 4, 6	
<a href="#">order.orderExtended.riskLevel</a>	Code indiquant le niveau de risque de la commande		
<a href="#">order.orderExtended.deliveryProvider</a>	Nom du service de livraison		
<a href="#">orderDetail.ref</a>	Référence de l'article		
<a href="#">orderDetail.price</a>	Prix des articles		
<a href="#">orderDetail.quantity</a>	Nombre d'articles		
<a href="#">orderDetail.category</a>	Catégorie d'article	cf. <a href="#">Codes - Category</a> ou description libre	
<a href="#">orderDetail.brand</a>	La marque du produit		
<a href="#">orderDetail.subcategory1</a>	Rang 1 sous catégorie		
<a href="#">orderDetail.subcategory2</a>	Rang 2 sous catégorie		
<a href="#">orderDetail.comment</a>	Commentaire		
<a href="#">orderDetail.additionalData</a>	Liste des spécifications "risque" requises pour le moyen de paiement.  Donnée au format JSON avec clé = 'risk' et valeur ci-contre.	0 : Non risqué 1 : Risqué	
<a href="#">orderDetail.additionalData</a>	Donnée au format JSON avec clé = 'itemAvailability', et valeur ci-contre.	Y = Yes , N = No	
<a href="#">orderDetail.additionalData</a>	Donnée "discount" au format JSON	0 : Pas de promotion, 1 : Promotion	
<a href="#">orderDetail.seller</a>	Nom ou identifiant du vendeur final		
<a href="#">orderDetail.sellerType</a>	Type de vendeur	1 : professional, 2 : private seller	

## Comment réaliser des test ?

Il vous faut obtenir un compte de test auprès de Cofidis.  
Les données de tests vous seront communiquées par Cofidis avec votre compte de tests.

## Exemple de trames

## doWebPaymentRequest - 4XCB

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:impl="http://impl.ws.payline.experian.com" xmlns:obj="http://obj.ws.payline.experian.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <impl:doWebPaymentRequest>
      <impl:version>99</impl:version>
      <impl:payment>
        <obj:amount>14500</obj:amount>
        <obj:currency>978</obj:currency>
        <obj:action>101</obj:action>
        <obj:mode>CPT</obj:mode>
        <obj:contractNumber>COFIDIS4X</obj:contractNumber>
        <obj:differedActionDate xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
        <obj:method xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
        <obj:softDescriptor xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
      </impl:payment>
      <impl:returnURL>http://www.monext.fr</impl:returnURL>
      <impl:cancelURL>http://www.payline.com</impl:cancelURL>
      <impl:order>
        <obj:ref>COFAPM4X_18.5</obj:ref>
        <obj:origin xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
        <obj:country xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
        <obj:taxes>196</obj:taxes>
        <obj:amount>14500</obj:amount>
        <obj:currency>978</obj:currency>
        <obj:date>16/09/2022 13:36</obj:date>
        <obj:details>
          <obj:details>
            <obj:ref>Cofidis_4x_18.5</obj:ref>
            <obj:price>14500</obj:price>
            <obj:quantity>1</obj:quantity>
            <obj:comment>comment</obj:comment>
            <obj:category>category</obj:category>
            <obj:brand>brand</obj:brand>
            <obj:subcategory1>1</obj:subcategory1>
            <obj:subcategory2>2</obj:subcategory2>
            <obj:additionalData>itemAvailability=0;risk=1;discount=2</obj:additionalData>
            <obj:taxRate>1</obj:taxRate>
            <obj:sellerType>1</obj:sellerType>
            <obj:seller>Seller</obj:seller>
          </obj:details>
        </obj:details>
        <obj:deliveryTime>2</obj:deliveryTime>
        <obj:deliveryMode>1</obj:deliveryMode>
        <obj:deliveryExpectedDate xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
        <obj:deliveryExpectedDelay xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
        <obj:deliveryCharge>1000</obj:deliveryCharge>
        <obj:orderExtended>
          {
            "deliveryProvider": "deliveryProvider",
            "riskLevel": "3",
            "giftCardAmount": "4000",
            "giftCardCurrency": "978",
            "giftCardCount": "2",
            "reorderIndicator": "01"
          }
        </obj:orderExtended>
      </impl:order>
      <impl:notificationURL>http://www.concupourvendre.com/notif/notif.php?merchantId=ACPdev</impl:notificationURL>
      <impl:selectedContractList>
        <obj:selectedContract>COFIDIS4X</obj:selectedContract>
      </impl:selectedContractList>
      <impl:secondSelectedContractList>
        <obj:selectedContract>COFIDIS4X</obj:selectedContract>
      </impl:secondSelectedContractList>
      <impl:privateDataList>
        <obj:privateData>
```

```

        <obj:key>buyster_customer_id</obj:key>
        <obj:value>9</obj:value>
    </obj:privateData>
</impl:privateDataList>
<impl:languageCode>FR</impl:languageCode>
<impl:customPaymentPageCode xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
<impl:buyer>
    <obj:title>4</obj:title>
    <obj:lastName>IPRODOLPHEG</obj:lastName>
    <obj:firstName>RUDY</obj:firstName>
    <obj:email>rodolphe.garin@monext.net</obj:email>
    <obj:shippingAddress>
        <obj:title>TitreS</obj:title>
        <obj:name>RUDYS</obj:name>
        <obj:firstName>RUDYS</obj:firstName>
        <obj:lastName>GARINS</obj:lastName>
        <obj:street1>ship street1</obj:street1>
        <obj:street2>ship street2</obj:street2>
        <obj:cityName>ship Aix</obj:cityName>
        <obj:zipCode>13100</obj:zipCode>
        <obj:country>FR</obj:country>
        <obj:phone>0442223875</obj:phone>
        <obj:state>FRANCE</obj:state>
        <obj:county xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
        <obj:phoneType xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
    </obj:shippingAddress>
    <obj:billingAddress>
        <obj:title>TitreB</obj:title>
        <obj:name>TOTO</obj:name>
        <obj:firstName>RODOLPHE</obj:firstName>
        <obj:lastName>PEPITO</obj:lastName>
        <obj:street1>rue de marseille</obj:street1>
        <obj:street2>street2</obj:street2>
        <obj:streetNumber>1241</obj:streetNumber>
        <obj:cityName>Aix en Provence</obj:cityName>
        <obj:zipCode>13090</obj:zipCode>
        <obj:country>FR</obj:country>
        <obj:phone>0442259145</obj:phone>
        <obj:state>FRANCE</obj:state>
        <obj:county>AA</obj:county>
        <obj:phoneType xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
    </obj:billingAddress>
    <obj:accountCreateDate>10/10/01</obj:accountCreateDate>
    <obj:accountAverageAmount>1000</obj:accountAverageAmount>
    <obj:accountOrderCount>5</obj:accountOrderCount>
    <obj:walletId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
    <obj:walletDisplayed xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
    <obj:walletSecured xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
    <obj:walletCardInd xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
    <obj:ip>222.18.215.89</obj:ip>
    <obj:mobilePhone>0620412244</obj:mobilePhone>
    <obj:customerId>7777902</obj:customerId>
    <obj:legalStatus>1</obj:legalStatus>
    <obj:legalDocument>legalDocument</obj:legalDocument>
    <obj:legalDocumentType>6</obj:legalDocumentType>
    <obj:birthDate>1976-04-05</obj:birthDate>
    <obj:fingerprintID xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
    <obj:merchantAuthentication xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
</impl:buyer>

<obj:loyaltyMemberType>9</obj:loyaltyMemberType>
<obj:buyerExtended>
{
    "loyaltyMemberId": "",
    "buyerExtendedHistory": {
        "suspiciousActivity": "",
        "firstOrderDate": "10/02/2022 12:12:12",
        "lastOrderDate": "01/09/2022 11:11:11",
        "totalAmount": "1",
        "totalCurrency": "",
        "lastChange": null,
        "lastPasswordChange": null,
    }
}

```

/>

```

        "provisionAttemptsDay": null,
        "paymentAccountAge": null,
        "orderCount6Months": "1",
        "orderAmount6Months": "1",
        "transactionCountDay": null,
        "transactionCountYear": null,
        "shipAddressUsage": null
    }
}
</obj:buyerExtended>
<obj:browser>
    <obj:userAgent>Mozilla/5.0</obj:userAgent>
</obj:browser>
</impl:buyer>
<impl:miscData>{ "COFIDIS4X" : "{ \"preScore\": \"12356\", \"Cofidis_offerId\": \"123\" }" }</impl:
miscData>
<impl:owner>
    <obj:lastName></obj:lastName>
    <obj:firstName></obj:firstName>
    <obj:billingAddress>
        <obj:street></obj:street>
        <obj:cityName></obj:cityName>
        <obj:zipCode></obj:zipCode>
        <obj:country></obj:country>
        <obj:phone></obj:phone>
    </obj:billingAddress>
    <obj:issueCardDate></obj:issueCardDate>
</impl:owner>
<impl:securityMode>SSL</impl:securityMode>
<impl:recurring>
    <obj:firstAmount xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
    <obj:amount/>
    <obj:billingCycle/>
    <obj:billingLeft/>
    <obj:billingDay xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
    <obj:startDate xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
    <obj:endDate xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
    <obj:newAmount xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
    <obj:amountModificationDate xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
/>
</impl:recurring>
<impl:customPaymentTemplateURL xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
/>
<impl:contractNumberWalletList>
    <obj:contractNumberWallet/>
</impl:contractNumberWalletList>
<impl:merchantName>merchantName</impl:merchantName>
<impl:subMerchant><obj:subMerchantId>7</obj:subMerchantId><obj:subMerchantMCC/></impl:
subMerchant><impl:threeDSInfo xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
</impl:doWebPaymentRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

### getWebPaymentDetailsResponse - 4XCB

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <impl:getWebPaymentDetailsResponse xmlns:impl="http://impl.ws.payline.experian.com" xmlns:obj="
http://obj.ws.payline.experian.com" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <impl:result>
                <obj:code>00000</obj:code>
                <obj:shortMessage>ACCEPTED</obj:shortMessage>
                <obj:longMessage>Transaction approved</obj:longMessage>
            </impl:result>
            <impl:transaction>
                <obj:id>G23011816494462401</obj:id>
                <obj:date>18/01/2023 16:57:21</obj:date>
                <obj:isDuplicated>0</obj:isDuplicated>
            </impl:transaction>
        </impl:getWebPaymentDetailsResponse>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```



```
<obj:isPossibleFraud>0</obj:isPossibleFraud>
<obj:fraudResult xsi:nil="true"/>
<obj:explanation xsi:nil="true"/>
<obj:threeDSecure>N</obj:threeDSecure>
<obj:score>0</obj:score>
<obj:partnerAdditionalData>{}</obj:partnerAdditionalData>
</impl:transaction>
<impl:payment>
  <obj:amount>14500</obj:amount>
  <obj:currency>978</obj:currency>
  <obj:action>101</obj:action>
  <obj:mode>CPT</obj:mode>
  <obj:contractNumber>COFIDIS4X</obj:contractNumber>
  <obj:differedActionDate/>
  <obj:method>COFIDIS</obj:method>
  <obj:cardBrand xsi:nil="true"/>
</impl:payment>
<impl:authorization>
  <obj:number/>
  <obj:date>18/01/2023 16:57:21</obj:date>
</impl:authorization>
<impl:privateDataList>
  <obj:privateData>
    <obj:key>buyster_customer_id</obj:key>
    <obj:value>9</obj:value>
  </obj:privateData>
</impl:privateDataList>
<impl:paymentRecordId xsi:nil="true"/>
<impl:authentication3DSecure>
  <obj:md xsi:nil="true"/>
  <obj:xid xsi:nil="true"/>
  <obj:eci xsi:nil="true"/>
  <obj:cavv xsi:nil="true"/>
  <obj:cavvAlgorithm xsi:nil="true"/>
  <obj:vadsResult xsi:nil="true"/>
  <obj:typeSecurisation xsi:nil="true"/>
  <obj:PaResStatus xsi:nil="true"/>
  <obj:VeResStatus xsi:nil="true"/>
</impl:authentication3DSecure>
<impl:card/>
<impl:order>
  <obj:ref>COFAPM4X_18.5</obj:ref>
  <obj:origin/>
  <obj:country/>
  <obj:taxes>196</obj:taxes>
  <obj:amount>14500</obj:amount>
  <obj:currency>978</obj:currency>
  <obj:date>16/09/2022 13:36:00</obj:date>
  <obj:deliveryTime>2</obj:deliveryTime>
  <obj:deliveryMode>1</obj:deliveryMode>
  <obj:deliveryExpectedDate xsi:nil="true"/>
  <obj:deliveryExpectedDelay xsi:nil="true"/>
  <obj:deliveryCharge>1000</obj:deliveryCharge>
  <obj:discountAmount xsi:nil="true"/>
  <obj:otaPackageType xsi:nil="true"/>
  <obj:otaDestinationCountry xsi:nil="true"/>
  <obj:bookingReference xsi:nil="true"/>
  <obj:orderExtended xsi:nil="true"/>
  <obj:orderOTA xsi:nil="true"/>
</impl:order>
<impl:media>Computer</impl:media>
<impl:numberOfAttempt xsi:nil="true"/>
<impl:contractNumber>COFIDIS4X</impl:contractNumber>
<impl:subMerchant>
  <obj:subMerchantId>7</obj:subMerchantId>
  <obj:subMerchantName xsi:nil="true"/>
  <obj:subMerchantMCC/>
  <obj:subMerchantSIRET xsi:nil="true"/>
  <obj:subMerchantTaxCode xsi:nil="true"/>
  <obj:subMerchantStreet xsi:nil="true"/>
  <obj:subMerchantCity xsi:nil="true"/>

```

```

    <obj:subMerchantZipCode xsi:nil="true"/>
    <obj:subMerchantCountry xsi:nil="true"/>
    <obj:subMerchantState xsi:nil="true"/>
    <obj:subMerchantEmailAddress xsi:nil="true"/>
    <obj:subMerchantPhoneNumber xsi:nil="true"/>
  </impl:subMerchant>
    <impl:buyer>
      <obj:title>4</obj:title>
      <obj:lastName>IPRODOLPHEG</obj:lastName>
      <obj:firstName>RUDY</obj:firstName>
      <obj:email>rodolphe.garin@monext.net</obj:email>
      <obj:shippingAddress>
        <obj:title>TitreS</obj:title>
        <obj:name>RUDYS</obj:name>
        <obj:firstName>RUDYS</obj:firstName>
        <obj:lastName>GARINS</obj:lastName>
        <obj:street1>ship street1</obj:street1>
        <obj:street2>ship street2</obj:street2>
        <obj:cityName>ship Aix</obj:cityName>
        <obj:zipCode>13100</obj:zipCode>
        <obj:country>FR</obj:country>
        <obj:phone>0442223875</obj:phone>
        <obj:state>FRANCE</obj:state>
        <obj:county xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
        <obj:phoneType xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
      </obj:shippingAddress>
      <obj:billingAddress>
        <obj:title>TitreB</obj:title>
        <obj:name>TOTO</obj:name>
        <obj:firstName>RODOLPHE</obj:firstName>
        <obj:lastName>PEPITO</obj:lastName>
        <obj:street1>rue de marseille</obj:street1>
        <obj:street2>street2</obj:street2>
        <obj:streetNumber>1241</obj:streetNumber>
        <obj:cityName>Aix en Provence</obj:cityName>
        <obj:zipCode>13090</obj:zipCode>
        <obj:country>FR</obj:country>
        <obj:phone>0442259145</obj:phone>
        <obj:state>FRANCE</obj:state>
        <obj:county>AA</obj:county>
        <obj:phoneType xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
      </obj:billingAddress>
      <obj:accountCreateDate>10/10/01</obj:accountCreateDate>
      <obj:accountAverageAmount>1000</obj:accountAverageAmount>
      <obj:accountOrderCount>5</obj:accountOrderCount>
      <obj:walletId xsi:nil="true"/>
      <obj:walletDisplayed xsi:nil="true"/>
      <obj:walletSecured xsi:nil="true"/>
      <obj:walletCardInd xsi:nil="true"/>
      <obj:ip>222.18.215.89</obj:ip>
      <obj:mobilePhone>0620432627</obj:mobilePhone>
      <obj:customerId>7777902</obj:customerId>
      <obj:legalStatus>1</obj:legalStatus>
      <obj:legalDocument>legalDocument</obj:legalDocument>
      <obj:birthDate>1976-04-05</obj:birthDate>
      <obj:fingerprintID xsi:nil="true"/>
      <obj:deviceFingerprint xsi:nil="true"/>
      <obj:isBot xsi:nil="true"/>
      <obj:isIncognito xsi:nil="true"/>
      <obj:isBehindProxy xsi:nil="true"/>
      <obj:isFromTor xsi:nil="true"/>
      <obj:isEmulator xsi:nil="true"/>
      <obj:isRooted xsi:nil="true"/>
      <obj:hasTimezoneMismatch xsi:nil="true"/>
      <obj:loyaltyMemberType>9</obj:loyaltyMemberType>
      <obj:buyerExtended xsi:nil="true"/>
      <obj:merchantAuthentication>
        <obj:method xsi:nil="true"/>
        <obj:date xsi:nil="true"/>
      </obj:merchantAuthentication>
    </impl:buyer>
  <impl:linkedTransactionId/>

```

```
        </impl:getWebPaymentDetailsResponse>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### **getTransactionDetailsResponse - 4XCB**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <impl:getTransactionDetailsResponse xmlns:impl="http://impl.ws.payline.experian.com" xmlns:obj="
http://obj.ws.payline.experian.com" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <impl:result>
        <obj:code>00000</obj:code>
        <obj:shortMessage>ACCEPTED</obj:shortMessage>
        <obj:longMessage>Transaction approved</obj:longMessage>
      </impl:result>
      <impl:transaction>
        <obj:id>G23011816494462401</obj:id>
        <obj:date>18/01/2023 16:57:21</obj:date>
        <obj:isDuplicated>0</obj:isDuplicated>
        <obj:isPossibleFraud>0</obj:isPossibleFraud>
        <obj:threeDSecure>N</obj:threeDSecure>
        <obj:partnerAdditionalData>{}</obj:partnerAdditionalData>
        <obj:type>AUTHOR+CAP</obj:type>
      </impl:transaction>
      <impl:payment>
        <obj:amount>14500</obj:amount>
        <obj:currency>978</obj:currency>
        <obj:action>101</obj:action>
        <obj:mode>CPT</obj:mode>
        <obj:contractNumber>COFIDIS4X</obj:contractNumber>
        <obj:differedActionDate/>
        <obj:method>COFIDIS</obj:method>
        <obj:cardBrand xsi:nil="true"/>
      </impl:payment>
      <impl:authorization>
        <obj:number xsi:nil="true"/>
        <obj:date>18/01/23 16:57:21</obj:date>
      </impl:authorization>
      <impl:order>
        <obj:ref>COFAPM4X_18.5</obj:ref>
        <obj:origin xsi:nil="true"/>
        <obj:country xsi:nil="true"/>
        <obj:taxes>196</obj:taxes>
        <obj:amount>14500</obj:amount>
        <obj:currency>978</obj:currency>
        <obj:date>16/09/2022 13:36:00</obj:date>
        <obj:details>
          <obj:details>
            <obj:ref>Cofidis_4x_18.5</obj:ref>
            <obj:price>14500</obj:price>
            <obj:quantity>1</obj:quantity>
            <obj:comment>comment</obj:comment>
            <obj:category>category</obj:category>
            <obj:brand>brand</obj:brand>
            <obj:subcategory1>1</obj:subcategory1>
            <obj:subcategory2>2</obj:subcategory2>
            <obj:additionalData>itemAvailability=0;risk=1;discount=2</obj:additionalData>
            <obj:taxRate>1</obj:taxRate>
          </obj:details>
        </obj:details>
        <obj:deliveryTime>2</obj:deliveryTime>
        <obj:deliveryMode>1</obj:deliveryMode>
        <obj:deliveryExpectedDate xsi:nil="true"/>
        <obj:deliveryExpectedDelay xsi:nil="true"/>
        <obj:deliveryCharge>1000</obj:deliveryCharge>
        <obj:discountAmount xsi:nil="true"/>
        <obj:otaPackageType xsi:nil="true"/>
        <obj:otaDestinationCountry xsi:nil="true"/>
      </impl:order>
    </impl:getTransactionDetailsResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<obj:bookingReference xsi:nil="true"/>
<obj:orderExtended xsi:nil="true"/>
<obj:orderOTA xsi:nil="true"/>
</impl:order>
  <impl:buyer>
    <obj:title>4</obj:title>
    <obj:lastName>IPRODOLPHEG</obj:lastName>
    <obj:firstName>RUDY</obj:firstName>
    <obj:email>rodolphe.garin@monext.net</obj:email>
    <obj:shippingAddress>
      <obj:title>TitreS</obj:title>
      <obj:name>RUDYS</obj:name>
      <obj:firstName>RUDYS</obj:firstName>
      <obj:lastName>GARINS</obj:lastName>
      <obj:street1>ship street1</obj:street1>
      <obj:street2>ship street2</obj:street2>
      <obj:cityName>ship Aix</obj:cityName>
      <obj:zipCode>13100</obj:zipCode>
      <obj:country>FR</obj:country>
      <obj:phone>0442223875</obj:phone>
      <obj:state>FRANCE</obj:state>
      <obj:county xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
      <obj:phoneType xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
    </obj:shippingAddress>
    <obj:billingAddress>
      <obj:title>TitreB</obj:title>
      <obj:name>TOTO</obj:name>
      <obj:firstName>RODOLPHE</obj:firstName>
      <obj:lastName>PEPITO</obj:lastName>
      <obj:street1>rue de marseille</obj:street1>
      <obj:street2>street2</obj:street2>
      <obj:streetNumber>1241</obj:streetNumber>
      <obj:cityName>Aix en Provence</obj:cityName>
      <obj:zipCode>13090</obj:zipCode>
      <obj:country>FR</obj:country>
      <obj:phone>0442259145</obj:phone>
      <obj:state>FRANCE</obj:state>
      <obj:county>AA</obj:county>
      <obj:phoneType xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
    </obj:billingAddress>
    <obj:accountCreateDate>10/10/01</obj:accountCreateDate>
    <obj:accountAverageAmount>1000</obj:accountAverageAmount>
    <obj:accountOrderCount>5</obj:accountOrderCount>
    <obj:walletId xsi:nil="true"/>
    <obj:walletDisplayed xsi:nil="true"/>
    <obj:walletSecured xsi:nil="true"/>
    <obj:walletCardInd xsi:nil="true"/>
    <obj:ip>222.18.215.89</obj:ip>
    <obj:mobilePhone>0620432627</obj:mobilePhone>
    <obj:customerId>7777902</obj:customerId>
    <obj:legalStatus>1</obj:legalStatus>
    <obj:legalDocument>legalDocument</obj:legalDocument>
    <obj:birthDate>1976-04-05</obj:birthDate>
    <obj:fingerprintID xsi:nil="true"/>
    <obj:deviceFingerprint xsi:nil="true"/>
    <obj:isBot xsi:nil="true"/>
    <obj:isIncognito xsi:nil="true"/>
    <obj:isBehindProxy xsi:nil="true"/>
    <obj:isFromTor xsi:nil="true"/>
    <obj:isEmulator xsi:nil="true"/>
    <obj:isRooted xsi:nil="true"/>
    <obj:hasTimezoneMismatch xsi:nil="true"/>
    <obj:loyaltyMemberType>9</obj:loyaltyMemberType>
    <obj:buyerExtended xsi:nil="true"/>
    <obj:merchantAuthentication>
      <obj:method xsi:nil="true"/>
      <obj:date xsi:nil="true"/>
    </obj:merchantAuthentication>
  </impl:buyer>
  <impl:privateDataList>
    <obj:privateData>
      <obj:key>buyster_customer_id</obj:key>
```

```
        <obj:value>9</obj:value>
      </obj:privateData>
    </impl:privateDataList>
  <impl:card/>
  <impl:media>Computer</impl:media>
  <impl:customerMedia>
    <obj:id>2</obj:id>
    <obj:label>Computer</obj:label>
    <obj:operatingSystem>Windows 10</obj:operatingSystem>
    <obj:browser>Firefox 108</obj:browser>
    <obj:userAgent>Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0<
  /obj:userAgent>
  </impl:customerMedia>
  <impl:contractNumber>COFIDIS4X</impl:contractNumber>
  <impl:authentication3DSecure/>
  <impl:pointOfSell>
    <obj:id>345826</obj:id>
    <obj:label>demoShop.com</obj:label>
  </impl:pointOfSell>
  <impl:linkedTransactionId xsi:nil="true"/>
</impl:getTransactionDetailsResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Les codes de retour

Monext Online vous informe du résultat d'un paiement via le ShortMessage, selon le mode d'intégration proposé par le moyen de paiement.

- pour l'[API WebPayment](#) avec le service [getWebPaymentDetails](#),
- pour l'[API DirectPayment](#) en réponse du service [doAuthorization](#) de manière synchrone ou [getTransactionDetails](#) en réponse asynchrone.

Les états retournés :

- Le paiement est accepté avec l'état ACCEPTED et le code retour 00000.
- Le paiement est refusé avec l'état REFUSED. Le code varie en fonction du motif de refus (Par exemple : 01xxx pour une raison bancaire ou 04xxx pour une suspicion de fraude).

La gestion des états et des codes retour sont listés [ici](#).

---

## Pages associées

- [Intégration 3D Secure 2 en mode API WebPayment](#)
- [Intégration API WebPayment](#)
- [PW - Intégration Widget](#)
- [PW - L'API JavaScript](#)
- [PW - Personnalisation du widget : Balises CSS](#)
- [PW - Personnalisation du widget : Feuille de style](#)
- [PW - Personnalisation du widget : Fonction CallBack](#)

